

# CT-Syluet



**CT-Syluet** è il più piccolo plotter da taglio e scontorno esistente, ideale per realizzare adesivi, loghi, biglietti di auguri, transfer ed etichette adesive

**CT-Syluet** si collega al tuo PC con un cavo USB in dotazione e mediante **Cutmaster**, programma autoinstallante, può trasformare qualsiasi immagine precedentemente stampata in un'etichetta dalle più svariate forme (quadra, ovale ecc.) o scontornare l'immagine lungo il suo bordo.

**CT-Syluet** tramite **Cutmaster** ed il suo sensore integrato per il riconoscimento dei crocini, ti permette di scontornare con estrema precisione.

<b>LARGHEZZA DEL FOGLIO</b>	mm. 210 + 260
<b>AREA DI TAGLIO EFFETTIVA</b>	Max. 200 mm x 1000 mm
<b>VELOCITA' DI TAGLIO, FORZA DI TAGLIO</b>	10 + 100 mmls (10 intervalli da 10 mmls), Max. 150 g (3 livelli)
<b>PERPENDICOLARITA'</b>	0.1 mm 1300 mm
<b>NUMERO DI UTENSILI</b>	1 (un porta utensile aggiuntivo può essere sistemato dentro la macchina)
<b>PENNE UTILIZZABILI</b>	(1) Porta utensile per il taglio (2) Penne a sfera da usare con il supporto in dotazione
<b>MATERIALI</b>	Fogli di PVC adesivo (escluso film rifrangente), spessore max 0.1 mm. - Spessore massimo con foglio di supporto 0.3 mm. - Cartoncino (157glm <sup>2</sup> ), carta da disegno, cartoline
<b>REGOLAZIONE LUNGHEZZA LAMA</b>	Tre adattatori per diversi spessori
<b>INTERFACCIA</b>	USB 1.1
<b>FUNZIONE DI SCONTORNO</b>	Sensore per il riconoscimento automatico dei crocini di registro
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	Adattatore speciale 24V. D C (1.6A)
<b>CONSUMO</b>	25 W max.
<b>CONSUMO IN STANDBY</b>	10 W (conforme allo standard ENERGY STAR)
<b>RUMORE DI FUNZIONAMENTO</b>	56 dB (conforme allo standard Eco-mark sull'inquinamento acustico)
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>	16 + 32° C 35 + 70% Umidità Relativa
<b>AMBIENTE CON GARANZIA ACCURATEZZA</b>	5 + 40° C 35 + 80% Umidità Relativa
<b>DIMENSIONEI (L x P x h) e PESO</b>	368 mm x 160 mm x 100 mm, 2,5 kg circa

